

Bétonnière auto-chargeuse BA 450

Caractéristiques générales

- Autonomie totale dans la production de béton.
- Rotation de la bétonnière dans le sens du malaxage permettant le chargement des agrégats.
- En maintenant la bétonnière en rotation, possibilité de continuer le malaxage pendant la période de transfert vers le lieu de déversement.
- En inversant le sens de rotation, déversement de la quantité souhaitée à l'endroit choisi.



Bétonnière auto-chargeuse BA 450

Caractéristiques techniques

MODÈLE	BA 450
Longueur (hors tout)	1,57 m
Largeur totale	0,92 m
Hauteur totale	0,93 m
Diamètre de la cuve	0,92 m
Poids (sans option)	470 kg
Volume de la cuve	740 litres
Volume de malaxage	450 litres
Rendement horaire	4 à 6 m ³ /h
Branchement hydraulique	2 coupleurs rapides à clapet mâle et femelle 1/2 suivant la norme ISO 5675

Tarif 1^{er} février 2008

Modèle

	Code transport page 83	Prix HT €	Référence
BÉTONNIÈRE AUTO-CHARGEUSE 450 litres sans pesage, sans attache, sans diviseur de débit hydraulique (débit maxi 50 L/mn)	E	3395,00	725 38A
ATTACHES			
Télescopique	A	835,00	761 A01
Tracto-pelle	A	835,00	761 C01
Chargeuse	A	835,00	761 D01
Chargeur compact	A	835,00	761 E01
Chargeuse-pelleteuse	A	835,00	761 F01
Chargeur agricole	A	835,00	761 G01
Fourreaux porte-fourche (la paire) pour chariot	A	290,00	725 05A
3 points tracteur N°2	A	85,00	725 15A
Plaque de fixation (sans attache)	A	420,00	725 08A
OPTIONS			
Diviseur de débit hydraulique	A	705,00	725 06A
Goulotte de déversement frontal	A	835,00	725 45A

Bétonnière - Chargement manuel

	Code transport page 83	Prix HT €	Référence
BÉTONNIÈRE 350 LITRES			
Attelage 3 points - basculement latéral par volant (sans cardan)	C	1 110,00	725 49A
Option cardan	A	97,48	006 A30



Bétonnière 350 L